

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/aparat-remstar-bipap-auto-p-14939.html>

Aparat REMstar BiPAP Auto



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	IN761S
Kod producenta	IN761S
Producent	Philips Respireonics

Opis produktu

Dzięki systemowi indywidualnego doboru ciśnienia na czas wdechu (IPAP) i wydechu (EPAP), BiPAP Auto z Bi-Flex zapewnia dobór ciśnień minimalnie wysokich i zarazem maksymalnie skutecznych. Funkcja komfortu Bi-fl ex redukuje ciśnienie w czasie wydechu, a zarazem łagodzi zmiany ciśnienia, czyniąc terapię niezmiernie komfortową.

Proaktywny auto-algorytm aktywnie zapobiega zaburzeniom (m.in. bezdechom, spłyceniom, chrapnięciom) oddychania, nie czekając aż wystąpią. Karta pamięci Encore Pro SD card pozwala na wnikliwą analizę efektywności terapii (m.in. informacje na temat bezdechów, spłyceń, chrapnięć, przecieków powietrza).

- **System indywidualnego doboru ciśnienia na czas wdechu (IPAP) i wydechu (EPAP) zapewnia dobór ciśnień minimalnie wysokich i zarazem maksymalnie skutecznych**
- **Funkcja komfortu Bi-flex redukuje ciśnienie w czasie wydechu, a zarazem łagodzi zmiany ciśnienia czyniąc terapię niezmiernie komfortową**
- **Proaktywny auto-algorytm aktywnie zapobiega zaburzeniom (m.in. bezdechom, spłyceniom, chrapnięciom) oddychania, nie czekając aż wystąpią**
- **Funkcja automatycznego włączenia i wyłączenia**
- **Karta pamięci SD przechowująca dane na temat terapii, pozwalająca na ocenę efektywności terapii**
- **Pamięć wewnętrzna zabezpieczająca dane terapeutyczne w przypadku uszkodzenia karty pamięci**
- **Informacje na temat indeksów bezdechów i spłyceń (AHI), CSR, chrapania oraz przecieków w systemie**
- **Funkcja ułatwiania zasypianie (Smart RAMP)**
- **"System One" dopasowanie maski**

Działanie funkcji Bi-Flex

Dane techniczne:

- zakres ciśnienia roboczego: 4 – 25 hPa, z regulacją co 0,5 hPa
- tryb pracy: BiPAP S, BiPAP S z Bi-Flex, CPAP, CPAP z C-Flex
- IPAP: 4 – 25 hPa, EPAP: 4 – 25 hPa, czas narastania ciśnienia: 200, 300 lub 400 ms, możliwość ustawienia IPAP maks. oraz IPAP min
- cyfrowy system Auto-Trak: zdolność do rozpoznawania i kompensowania niezamierzonych przecieków w systemie oraz automatycznego modyfikowania algorytmów celem utrzymania optymalnego działania aparatu
- prezentacja parametrów oddechowych na ekranie
- możliwość stosowania aparatu z różnymi rodzajami masek – w tym również pełno twarzowymi
- opatentowany System One umożliwiający właściwe ustawienie oporu maski w zależności od jej rodzaju
- automatyczne włączanie aparatu za pomocą oddechu
- automatyczne wyłączanie aparatu po zdjęciu maski
- alarm: wysokiego przecieku maski
- możliwość stosowania aparatu z różnymi rodzajami masek – w tym również pełno twarzowymi
- funkcja stopniowego narastania ciśnienia (SMART RAMP) ułatwiająca zasypianie oraz umożliwiającą reagowanie na incydenty oddechowe
- możliwość dołączenia zintegrowanego nawilżacza System One z automatyczną regulacją wilgotności
- dwupoziomowe menu: pacjenta i kliniczne
- rejestracja zdarzeń oddechowych oraz parametrów leczenia na karcie SD
- we współpracy z programem komputerowym możliwa analiza zdarzeń oddechowych
- możliwość ustawiania przypomnień dla pacjenta
- możliwość ustawienia średnicy przewodu powietrznego
- podświetlany ekran LCD
- kompensacja wysokości n.p.m.
- głośność:

Rozmiary:

- zasilanie sieciowe: 100 – 240 V
- możliwość stosowania zasilania 12 V
- wymiary: 10 x 14 x 18 cm (wys. x szer. x głęb.)
- waga z zasilaczem: 1,53 kg

Po zakupie skontaktujemy się z Państwem w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru wybranej przez Państwa maski