

Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 10:08

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/koncentrator-tlenu-everflo-p-15148.html>

Koncentrator tlenu EverFlo



Cena	3 999,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	EverFlo
Producent	Philips Respironics

Opis produktu



KONCENTRATOR TLENU

Do tej pory koncentratory tlenu były do siebie bardzo podobne — ciężkie, masywne, hałaśliwe lub wymagające częstej konserwacji. EverFlo firmy Respironics jest wyjątkowym koncentratorem stacjonarnym o cechach pożądanych przez specjalistów opieki domowej i pacjentów.

- **Lekki i łatwy w transporcie**

Koncentrator tlenu EverFlo waży jedynie 14 kg, co ogranicza koszty transportu i przechowywania, a także ryzyko urazów.

-
- **Kompaktowa konstrukcja nie przypomina urządzeń medycznych**

Ergonomiczna konstrukcja aparatu EverFlo sprawia, że urządzenie zajmuje mniej miejsca i nie zwraca uwagi.

- **Niższy pobór mocy sprawia, że EverFlo jest przyjazny dla pacjenta**

Aparat zużywa mniej energii elektrycznej i wytwarza mniej ciepła.

- **Platforma butelek nawilżacza zwiększa elastyczność**

Platforma zapewnia zgodność z wszystkimi typami butelek i jest łatwo zamykana na rzep.

- **Trwała metalowa kaniula zmniejsza ryzyko pęknięcia**
- **Seria Right Fit jest ukierunkowana na potrzeby pacjenta**

EverFlo należy do serii Right Fit — pełnej gamy produktów i programów tlenowych zainspirowanych przez pacjentów i stworzonych z myślą o potrzebach placówek.

- **Niewielkie wymogi konserwacyjne obniżają koszty serwisu**

Brak konieczności wymiany filtrów przez specjalistę opieki domowej przez dwa lata. Pacjent nigdy nie musi wymieniać filtrów.

- **Opcjonalny wskaźnik czystości tlenu zwiększa bezpieczeństwo terapii**

Aparat EverFlo jest dostępny w wersji ze wskaźnikiem czystości tlenu i bez niego. Taki wskaźnik OPI (Oxygen Percentage Indicator; wskaźnik procentowego stężenia tlenu) ultradźwiękowo mierzy wytwarzanie tlenu w postaci wskazania czystości.

- **Wpuszczany przepływomierz ogranicza ryzyko przypadkowego uszkodzenia**



Specyfikacja

Ogólne dane koncentratora

Napięcie wejściowe

- 120 +/- 10% VAC

Częstotliwość napięcia wejściowego

- 60 Hz

Średni pobór mocy

- 350 W

Stężenie tlenu* (przy 5 l/min)

- 93 +/- 3 %

Natężenie przepływu

- 0,5-5 litry na minutę

Waga

- 14 kg

Poziom hałasu

- 45 (typowo) dB

Wymiary

- wys. 58,4 cm x szer. 38,1 cm x gł. 2

Progi alarmowe OPI (wskaźnik stężenia procentowego tlenu)

- Niskie stężenie tlenu (82%) i bardzo niskie stężenie tlenu (70%)

Temperatura robocza

- od 12°C do 32 °C

Wilgotność względna przechowywania/transportu

- do 95% w temperaturze od -34°C d

Wilgotność względna pracy

- do 95 %

Ciśnienie wyjściowe

- 37,9 kPa

-
- od 0 do 2286 m n.p.m.