

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/medyczny-koncentrator-tlenu-10l-pojedynczy-lub-podwojny-przeplyw-p-15147.html>



## Medyczny koncentrator tlenu 10L pojedynczy lub podwójny przepływ

Cena	<b>8 500,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>jay-10</b>
Producent	<b>DRAGON</b>

Opis produktu

KONCENTRATOR TLENU 10L



## POJEDYŃCZE LUB PODWÓJNE PRZEPŁYWY

Nawilżacz importowany z USA  
Redukcja ciśnienia 6 PSI



Innowacyjna technologia „chłodzenia”  
poprawiająca niezawodność i żywotność  
urządzenia




Duży wyświetlacz LCD  
24H \* 365D działa w sposób ciągły



### Cechy:

- technologia PSA
- regulowany stopień przepływu
- Czas: wyświetlacz LCD, zapis skumulowanego czasu pracy maszyny, skumulowany czas, ustawiony czas





Wyświetlacz LED



Timer odmierza i pokazuje czas



Bardzo wydajny



Inteligentny alarm



Max. stężenie tlenu



Cichy



24 godziny ciągłej pracy



Max. przepływ

## PODSTAWOWE CZĘŚCI

### Kompresor, wentylator, skuteczny zeolit\*

\*Zeolitami określa się grupę minerałów glinokrzemianowych o krystalicznej postaci i porowatej strukturze. Nazywane są "molekularnymi sitami" ponieważ małe cząsteczki a te większe zatrzymują.

## SPRĘŻARKA BEZOLEJOWA

Zapewnia stabilną pracę urządzenia 24 godziny na dobę, cicha i wydajna.



CICHA PRACA



WYDAJNA PRACA



OCHRONA TEMPERATURY PRACY



RDZEŃ MIEDZIANY

---

## WYDAJNY ZEOLIT

Dobra absorpcja, szybka produkcja tlenu,  
wysokie stężenie,  
długa żywotność i wysoka stabilność.

**ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 5 LAT**

Bezszwowa rura aluminiowa ma wyższe  
stężenie i dłuższą żywotność



## NIEWIELKA WAGA / NISKI POZIOM HAŁASU

Waga poniżej 26 kg, przy zwartej konstrukcji



- stopień przepływu: 0-10 l/min
- czystość: 99,99%
- ciśnienie wylotowe (MPa): 0,04-0,07
- poziom hałasu: (dB) ≤88
- zużycie energii: ≤880W
- alarm awarii zasycania, alarm wysokiego i niskiego ciśnienia, alarm temperatury
- wyświetlacz LCD: ciśnienie robocze, aktualny czas pracy, czas kumulacji,

---

## timer pracy od 10 min do 40 godzin ALARMY BŁĘDÓW W PRAWIDŁOWEJ PRACY

Cztery funkcje alarmowe, pozwalają korzystać bezpiecznie z urządzenia



**ALARM NISKIEJ CZYSTOŚCI TLENU**  
Lampka O<sub>2</sub> zaświeci się na czerwono, gdy czystość tlenu spadnie poniżej 82%

**ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY**  
Gdy temperatura w urządzeniu przekroczy 50°C, lampka kontrolna będzie czerwona, towarzyszyć temu będzie dźwięk alarmu.

**ALARM WYSOKIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA**  
Gdy ciśnienie robocze jest zbyt wysokie lampka kontrolna będzie czerwona, a gdy zbyt niskie będzie żółta, przy obu będzie emitowany dźwięk.

**ALARM AWARII ZASILANIA**  
Kontrolka jest czerwona, gdy zasilanie jest wyłączone

### Zalety produktu

- \* Podwójne przepływy
- \* Nawilżacz importowany z USA
- \* 24 \* 365D działa nieprzerwanie
- \* Duży wyświetlacz LCD
- \* Inne opcjonalne funkcje (nebulizator, pulsoksymetr)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** PODWÓJNY (+ 500,00 zł ), POJEDYŃCZY