

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/medyczny-koncentrator-tlenu-10l-pojedynczy-lub-podwojny-przeplyw-p-15147.html>



Medyczny koncentrator tlenu 10L pojedynczy lub podwójny przepływ

Cena	8 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	jay-10
Producent	DRAGON

Opis produktu

KONCENTRATOR TLENU 10L



POJEDYŃCZE LUB PODWÓJNE PRZEPŁYWY

Nawilżacz importowany z USA
Redukcja ciśnienia 6 PSI



Innowacyjna technologia „chłodzenia”
poprawiająca niezawodność i żywotność
urządzenia




Duży wyświetlacz LCD
24H * 365D działa w sposób ciągły



Cechy:

- technologia PSA
- regulowany stopień przepływu
- Czas: wyświetlacz LCD, zapis skumulowanego czasu pracy maszyny, skumulowany czas, ustawiony czas





Wyświetlacz
LED



Timer odmierza
i pokazuje czas



Bardzo wydajny



Inteligentny alarm



Max. stężenie
tlenu



Cichy



24 godziny
ciągłej pracy



Max. przepływ

PODSTAWOWE CZĘŚCI

Kompresor, wentylator, skuteczny zeolit*

*Zeolitami określa się grupę minerałów glinokrzemianowych o krystalicznej postaci i porowatej strukturze. Nazywane są "molekularnymi sitami" ponieważ małe cząsteczki a te większe zatrzymują.

SPRĘŻARKA BEZOLEJOWA

Zapewnia stabilną pracę urządzenia 24
godziny na dobę, cicha i wydajna.



CICHA PRACA



WYDAJNA PRACA



OCHRONA
TEMPERATURY
PRACY



RDZEŃ
MIEDZIANY

WYDAJNY ZEOLIT

Dobra absorpcja, szybka produkcja tlenu,
wysokie stężenie,
długa żywotność i wysoka stabilność.

ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 5 LAT

Bezszwowa rura aluminiowa ma wyższe
stężenie i dłuższą żywotność



NIEWIELKA WAGA / NISKI POZIOM HAŁASU

Waga poniżej 26 kg, przy zwartej konstrukcji



- stopień przepływu: 0-10 l/min
- czystość: 99,99%
- ciśnienie wylotowe (MPa): 0,04-0,07
- poziom hałasu: (dB) ≤ 58
- zużycie energii: $\leq 880W$
- alarm awarii zasycania, alarm wysokiego i niskiego ciśnienia, alarm temperatury
- wyświetlacz LCD: ciśnienie robocze, aktualny czas pracy, czas kumulacji,

timer pracy od 10 min do 40 godzin ALARMY BŁĘDÓW W PRAWIDŁOWEJ PRACY

Cztery funkcje alarmowe, pozwalają korzystać bezpiecznie z urządzenia



ALARM NISKIEJ CZYSTOŚCI TLENU
Lampka O₂ zaświeci się na czerwono, gdy czystość tlenu spadnie poniżej 82%

ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY
Gdy temperatura w urządzeniu przekroczy 50°C, lampka kontrolna będzie czerwona, towarzyszyć temu będzie dźwięk alarmu.

ALARM WYSOKIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA
Gdy ciśnienie robocze jest zbyt wysokie lampka kontrolna będzie czerwona, a gdy zbyt niskie będzie żółta, przy obu będzie emitowany dźwięk.

ALARM AWARII ZASILANIA
Kontrolka jest czerwona, gdy zasilanie jest wyłączone

Zalety produktu

- * Podwójne przepływy
- * Nawilżacz importowany z USA
- * 24 * 365D działa nieprzerwanie
- * Duży wyświetlacz LCD
- * Inne opcjonalne funkcje (nebulizator, pulsoksymetr)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: PODWÓJNY (+ 500,00 zł), POJEDYŃCZY