Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:24

Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/orteza-funkcjonalna-kolana-z-regulacja-kata-zgiecia-i-wyprostu-p-15657.html



Orteza funkcjonalna kolana z regulacją kąta zgięcia i wyprostu

Cena	**1 050,00 zł**
Numer katalogowy	**OCR100**
Producent	**Orliman**

Opis produktu

Orteza ramowa (klatka) wykonana jest z lekkiego, wąskoprofilowego aluminium (szkielet profilowany anatomicznie).
Posiada dynamiczne, policentryczne zegary umożliwiające kontrole lub ograniczenie zakresu ruchu w stawie kolanowym.

Aby zapewnic komfort i bezpieczenstwo uzytkowania OCR100 jest wyposażony w specjalne wyścielanie wewnętrzne, które spełnia również funkcję antypoślizgową. Staw dodatkowo jest chroniony poduszkami lub opcjonalnie poduszkami pneumatycznymi.

Do ustawienia zakresu zgięcia i wyprostu wykorzystywane są stalowe kliny (dodatkowo ocynkowane, aby zapobiec korozji) montowane za pomocą wkrętów. Oznaczenia na ich powierzchni ułatwiają szybka identyfikację.
Możliwe ustawienia kątowe:
Wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°. // Zgięcie: 45°, 60°, 75°, 90°.

Przy dopasowaniu możliwe jest minimalne, indywidualne doprofilowanie ramy.
System taśm stabilizacyjnych umożliwia bardzo dokładną regulację do potrzeb i budowy anatomicznej użytkownika. Taśmy również zaopatrzono w antypoślizgowe peloty wyścielające.

W przypadku model OCR100 zarówno górna, jak i dolna część ramy umiejscowiona jest na przedniej stronie kończyny (ogranicza występowanie objawu szuflady przedniej).

W przypadku modelu OCR200 górna część ramy umiejscowiona jest na przedniej stronie uda, a dolna część ramy na stronie tylnej podudzia (ogranicza występowanie objawu szuflady tylnej).

Zalecenia
Urazy więzadeł pobocznych, leczenie zachowawcze złożonych niestabilności stawu w wyniku urazów, zerwanie więzadła krzyżowego w połączeniu z uszkodzeniem więzadła pobocznego i leczenie po zabiegach operacyjnych więzadeł ACL i PCL.

Działanie

Kontrola zakresów ruchu stawu kolanowego.

■ Stabilizacja kolana w kierunku boczno-przyśrodkowym oraz przednio-tylnim
■ Ograniczenie patologicznych ruchów podudzia względem uda (ruchy “szufladowe”).
■ Kontrola przeprostu oraz rotacji wewnętrznej.

Kontrola Ruchów
Wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°. // Zgięcie: 45°, 60°, 75°, 90°.

Długość
37 cm

Rozmiary
Pomiar obwodu - na udzie, 15 cm powyżej szpary stawowej kolana.

rozmiar	1	2	3	4	5
obwód (cm)	34-41	41-48	48-55	55-62	62-69

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja: Lewa , Prawa
Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5