

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-funkcjonalna-kolana-z-regulacja-kata-zgiecia-i-wyprostu-p-15657.html>



Orteza funkcjonalna kolana z regulacją kąta zgięcia i wyprostu

Cena	1 050,00 zł
Numer katalogowy	OCR100
Producent	Orliman

Opis produktu

Orteza ramowa (klatka) wykonana jest z lekkiego, wąskoprofilowego aluminium (szkielet profilowany anatomicznie).

Posiada dynamiczne, policentryczne zegary umożliwiające kontrole lub ograniczenie zakresu ruchu w stawie kolanowym.

Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownika OCR100 jest wyposażony w specjalne wyściełanie wewnętrzne, które spełnia również funkcję antypoślizgową. Staw dodatkowo jest chroniony poduszkami lub opcjonalnie poduszkami pneumatycznymi.

Do ustawienia zakresu zgięcia i wyprostu wykorzystywane są stalowe kliny (dodatkowo ocynkowane, aby zapobiec korozji) montowane za pomocą wkrętów. Oznaczenia na ich powierzchni ułatwiają szybka identyfikację.

Możliwe ustawienia kątowe:

Wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°. // Zgięcie: 45°, 60°, 75°, 90°.

Przy dopasowaniu możliwe jest minimalne, indywidualne doprofilowanie ramy.

System taśm stabilizacyjnych umożliwia bardzo dokładną regulację do potrzeb i budowy anatomicznej użytkownika. Taśmy również zaopatrzone w antypoślizgowe peloty wyściełające.

W przypadku modelu OCR100 zarówno górna, jak i dolna część ramy umiejscowiona jest na przedniej stronie kończyny (ogranicza występowanie objawu szuflady przedniej).

W przypadku modelu OCR200 górna część ramy umiejscowiona jest na przedniej stronie uda, a dolna część ramy na stronie tylnej podudzia (ogranicza występowanie objawu szuflady tylnej).

Zalecenia

Urazy więzadeł pobocznych, leczenie zachowawcze złożonych niestabilności stawu w wyniku urazów, zerwanie więzadła krzyżowego w połączeniu z uszkodzeniem więzadła pobocznego i leczenie po zabiegach operacyjnych więzadeł ACL i PCL.

Działanie

Kontrola zakresów ruchu stawu kolanowego.

-
- Stabilizacja kolana w kierunku boczno-przyśrodkowym oraz przednio-tylnim
 - Ograniczenie patologicznych ruchów podudzia względem uda (ruchy "szufladowe").
 - Kontrola przeprostu oraz rotacji wewnętrznej.

Kontrola Ruchów**Wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°. // Zgięcie: 45°, 60°, 75°, 90°.****Długość****37 cm****Rozmiary****Pomiar obwodu - na udzie, 15 cm powyżej szpary stawowej kolana.**

rozmiar	1	2	3	4	5
obwód (cm)	34-41	41-48	48-55	55-62	62-69

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja: Lewa , Prawa**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5