Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:51

Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/orteza-kolana-cti-ots-p-12260.html



Orteza kolana CTI® OTS

Producent	**Ossur**

Opis produktu

Sprawdzona technologia zastosowana w ortezie kolana CTi jest dostępna bezpośrednio do użytku, zapewniając możliwość regulacji i natychmiastowe dopasowanie, jednocześnie gwarantując stabilizację i ochronę, jakiej można oczekiwać po ortezie kolana CTi.

Wyposażona w anatomicznie zgodne zawiasy Accutrac® i elastyczne podpowłoki oraz pierścienie d-ring, niezawodna konstrukcja z włókna węglowego stanowi zewnętrzny szkielet, który stabilizuje staw kolanowy. Oddychające wkładki pokryte silikonową biopowłoką® Össur Sensil pozwalają zachować prawidłowe umiejscowienie ortezy na nodze, gwarantując optymalną funkcjonalność.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Niestabilność więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i/lub więzadła krzyżowego tylnego (PCL), więzadła pobocznego piszczelowego (MCL) oraz więzadła pobocznego strzałkowego (LCL), obrotowa i połączona

FUNKCJE I KORZYŚCI

- Anatomicznie zgodne zawiasy Accutrac z ogranicznikami wyprostu, które płynnie zmieniają położenie wraz z kolanem
- Elastyczna podpowłoka i regulowany pasek na kość piszczelową, opasując tę część kończyny, umożliwiają regulację głębokości zawiasu w celu uzyskania lepszego dopasowania
- Oddychające wkładki pokryte silikonową biopowłoką Össur Sensil redukują przesuwanie się ortezy i podrażnienia skóry
- Total Support System™ przeznaczony dla osób cierpiących na niestabilność więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i/lub więzadła krzyżowego tylnego (PCL), więzadła pobocznego piszczelowego (MCL) oraz więzadła pobocznego strzałkowego (LCL), obrotowa
- i połączona
- Niekorodujące materiały, idealne dla osób uprawiających sporty wodne
- Dostępne są dwa modele: standardowy — zapewniający stabilizację o natężeniu od średniego do dużego — oraz Pros Sport — stabilizujący kończynę na najwyższym poziomie

WYMAGANE POMIARY

- Pomiar przy użyciu suwmiarki: bocznie-przyśrodkowo na wysokości stawu przy standardowym obciążeniu
- Obwód: bezpośrednio poniżej dalszej krawędzi rzepki

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

ORTEZA CTI

Rozmiar	Suwmiarka	Obwód	Standardowy lewy	Standardowy prawy	Pro Sport lewy	Pro Sport prawy
S	8,9–10,2 cm	28–34 cm	B-238600112	B-238500112	B-239600112	B-239500112

M	10,2–11,4 cm	34–38 cm	B-238600113	B-238500113	B-239600113	B-239500113
L	11,4–12,7 cm	38–41 cm	B-238600114	B-238500114	B-239600114	B-239500114
XL	12,7–14 cm	41–44 cm	B-238600115	B-238500115	B-239600115	B-239500115
XXL	14–15,2 cm	44–48 cm	B-238600116	B-238500116	B-239600116	B-239500116

Uwaga: Preferowany jest pomiar wykonywany bocznie-przyśrodkowo; jest to najdokładniejsza forma pomiaru w celu wybrania ortezy CTi. Pomiary obwodów są podane w przybliżeniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL
Strona: Pro Sport lewy , Pro Sport prawy , Standardowy lewy , Standardowy prawy