

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podnosnik-elektryczny-cp200-z-szyna-2-5m-p-15151.html>



PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY CP200 Z SZYNA 2,5m

Cena	16 870,00 zł
Numer katalogowy	CP200
Producent	PRISM MEDICAL

Opis produktu

PODNOŚNIK CP200

Podnośnik CP200 to wyjątkowa pomoc przy podnoszeniu osób niepełnosprawnych, wykorzystywana przez pracowników służby zdrowia ale również świetnie sprawdzająca się w warunkach domowych. Prism CP200 oferuje wyjątkową wszechstronność i oszczędność kosztów w porównaniu z wieloma instalacjami stałymi czyli podnośnikami umieszczonymi w szynach lub podnośnikami jezdnyymi.

Można go szybko przenosić między wieloma stałymi systemami sufitowymi a także stosować w połączeniu z systemami bramowymi, takimi jak Prism FSG200 lub Easy-Fit.

Systemy szybkiego zwalniania „QRS” zarówno na górze, jak i na dole urządzenia, pozwalają na zamianę między systemami stacjonarnymi i przenośnymi w kilka sekund, po prostu zmieniając w łatwy sposób położenie urządzenia wyposażonego w hak QRS.

CP200 jest kompaktowy i cichy w użyciu, oferując funkcję łagodnego startu / zatrzymania dla wygody użytkownika i zapewnia do 60 uniesień na jednym ładowaniu o maksymalnym obciążeniu znamionowym 200 kg.

CP200 jest odpowiedni dla szpitali, domów opieki i środowisk opieki domowej.

CP200 jest podnośnikiem o wszechstronnym zastosowaniu może pracować zarówno z szynami zamontowanymi na stałe do sufitu jak i ze składanymi "bramkami" jak na filmie poniżej.

Podnośnik umożliwia transfer osób z upośledzeniem ruchowym przy minimalnym obciążeniu lub ryzyku dla opiekuna, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo, godność i wygodę dla użytkownika. Podnośnik CP200 powinien być używany w połączeniu z odpowiednimi pasami transportowymi oraz poruszać się po torze szyn i zwrotnic zamontowanych do sufitu lub obniżonych na odpowiednią wysokość zamontowanych na specjalnych łapach nośnych, może też być używany z przenośnym systemem bramkowym Prism.



Cechy:

- Kompaktowa, lekka aluminiowa rama, całkowita waga 4,8 kg bez drążka transportowego.
- Transport w górę i w dół a także opuszczanie awaryjne zarówno na pilocie, jak i bezpośrednio na urządzeniu
- Włącznik zasilania z tyłu urządzenia
- Automatyczne wyłączenie po około 2 minutach nieużywania w celu oszczędzania baterii
- 20-25 podnoszeń na jednym ładowaniu
- Adapter ładowania
- Uchwyt teleskopowy do ściągania lub wieszania podnośnika w szynie
- Zintegrowany zaczep na pasek / wózek zatraskowy karabinkowy

Wskaźniki LED dla:

-
- Stan baterii i błąd
 - Tryb uśpienia
 - Awaryjne opuszczanie
 - Ostrzeżenia o temperaturze
 - Użytkownik przekracza udźwig
 - Błąd taśmy zwalniającej
 - Usterka ładowarki

Specyfikacja podnośnika:

- Ładowarka wydajność 30V 0,5 amps
- Akumulatory: 2 x 12 VDC) 3.3 Ah Nimh
- Obudowa podnośnika: opóźniające palenie tworzywo ABS
- Pilot elektryczny (3 przyciski)
- Zakres unoszenia: do 21005 mm
- Waga podnośnika: 4.8 kg
- Maksymalna ładowność: 200 kg
- Cykl pracy: 15% w pracy, 85% w spoczynku

Oferowany system nie zawiera pasa transportowego, który należy dobrać indywidualnie do potrzeb.