

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podnosnik-elektryczny-mobilny-seria-m-p-14981.html>

## PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY MOBILNY SERIA M



Cena	<b>8 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>M-150/M-175</b>
Kod producenta	<b>M-150/M-175</b>
Producent	<b>PRISM MEDICAL</b>

### Opis produktu

Mobilny podnośnik Serii M firmy Freeway został zaprojektowany jako ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań wymagających operacji podnoszenia i przenoszenia. Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja sprawia, że urządzenie znajduje idealne zastosowanie w placówkach socjalnych lub opiekuńczych.

### Cechy kluczowe produktu:

- **Unikalnie zakończony 3 hakami orczyk firmy Freeway**
- **Nowy pilot** - Proste operacje wykonywane za pomocą 4 przycisków, uchwyt przymocowany do pilota pozwala na umieszczenie go na każdej z części ramy podnośnika dla łatwiejszego dostępu.

---

- **Najnowsza technologia systemu kontroli**

Wskaźnik okresu międzyobsługowego w standardzie na jednostce sterującej (dodatkowa diagnostyka poprzez interfejs laptopa)

Dźwiękowe i wizualne wskaźniki stanu akumulatorów aby ostrzegać gdy akumulatory wymagają ładowania – zapewniając, że podnośnik jest zawsze gotowy do użytku.

Przycisk zatrzymania w nagłych wypadkach na jednostce sterującej

Wskaźnik przeciążenia wskazuje gdy podnośnik używany jest z przekroczeniem swojego Bezpiecznego Obciążenia Roboczego

- **Ładowanie na jednostce** - Dostępna jest również opcja ładowania pakietów akumulatorowych “poza jednostką”.
- **Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt do popychania**
- **Zgodny z normą BS EN ISO 10535:2006**

Podnośniki mobilne serii E firmy Freeway posiadają unikalną powłokę przeciwdrobnoustrojową i antybakteryjną, która jest odporna na wszystkie występujące głównie w szpitalach infekcje takie jak MRSA (metycilinooporny gronkowiec złocisty), *e.coli*, *salmonella* i *listeria*.

<b>Specyfikacja techniczna modelu</b>	<b>M150</b>	<b>M175</b>
Maksymalne dopuszczalne obciążenie	150	175
Maksymalna wysokość unoszenia	1630	1770
Minimalna wysokość unoszenia	540	600
Długość całkowita	1140	1240
Orczyk w maksymalnym zasięgu	1040	1240
Zasięg przy maksymalnej wysokości	520	560
Zasięg przy minimalnej wysokości	420	500
Zasięg maksymalny	735	810
Promień skrętu	1200	1300
Nogi otwarte - szerokość zewnętrzna	1120	1140
Nogi otwarte - szerokość wewnętrzna	1020	1040
Nogi zamknięte - szerokość zewnętrzna	720	720
Nogi zamknięte - szerokość wewnętrzna	620	620
Całkowita wysokość nóg	123	123
Przestrzeń między podłogą a dolną powierzchnią nóg	50	50
Przednie podwójne kółka jezdne	100	100
Tylne hamowane kółka jezdne	100	100
<b>Waga</b>		
Maszt i wysięgnik włącznie z łącznikami	15	19
Zestaw podstawy	16	18
Zestaw jednostki	33	39
Akumulatory	2	2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Waga:** 150 , 175 (+ 1 800,00 zł )