

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podnosnik-elektryczny-wraz-z-rozkładanym-systemem-easy-fit-p-14682.html>



PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY WRAZ Z ROZKŁADANYM SYSTEMEM EASY FIT

Cena	15 000,00 zł
Numer katalogowy	Easy fit
Kod producenta	Easy fit
Producent	PRISM MEDICAL

Opis produktu

System Easy Fit

System Freeway Easy Fit - nowość firmy Freeway - jest lekki i zwarty - wyprodukowany z aluminium o wysokiej wytrzymałości, każda z części składowych systemu waży nie więcej niż 12 kg. System ten jest łatwy do transportowania i składania, nawet w tych miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których inne systemy nie mogą być używane. Nie wymaga on żadnych dodatkowych mocowań ani kosztownych modyfikacji budowlanych. Może być wykorzystywany do podnoszenia i przenoszenia pomiędzy łózkami, krzesłami, wózkami oraz toaletami / umywalkami, zarówno jako rozwiązanie tymczasowe, jak i trwałe.

Film przedstawiający transfer za pomocą bramki i podnośnika CP200 oraz jej sposób rozkładania

System może zostać złożony przez jedną osobą, w czasie krótszym niż 5 minut - niewymagane są do tego żadne narzędzia.

Unikalny ciśnieniomierz na każdym filarze podporowym.

Przystosowany do większości „Auto regulacja”, aby zapobiec zniszczeniu sufitu.

Wbudowany wózek przesuwany


Pomaga rozłożyć nacisk na suficie, przENOŚNYCH podnośników

Duża powierzchnia górnych podstaw

aby zapobiec jego zniszczeniu.



Specyfikacja techniczna



Opcjonalnie dostępny Pokrowiec transportowy

Pokrowiec zawiera: wbudowane kółka / uchwyt holowniczy oraz okienko na etykietę identyfikacyjną.

PODNOŚNIK P200

Nowy przenośny podwieszany podnośnik firmy Prism UK Medical, jest rewolucyjną konstrukcją wśród wszystkich dostępnych na rynku podnośników sufitowych, do zastosowania zarówno z trwale zamocowanymi szynami, jak i z przenośnymi bramkami. Podnośnik ten jest lekki, silny i łatwy w obsłudze, idealne rozwiązanie dla pokonania przeszkody w postaci np. drzwi (jest to opcja zaczepnego przenoszenia).

Chociaż bezpieczny udźwig roboczy wynosi aż 200 kg, to podnośnik ten jest wyjątkowo lekki, gdyż waży jedynie 5 kg bez akumulatorów. Unikalna, atrakcyjna i praktyczna konstrukcja o dużej rozpiętości między hakami, do których mocujemy pas, zapewnia maksymalny komfort użytkownikowi. Wąski profil daje maksymalną wysokość podnoszenia i zapewnia wolne pole w obrębie twarzy użytkownika.

Wyjmowane akumulatory mogą być szybko naładowane z użyciem poręcznej ładowarki biurkowej (opcja dodatkowa) lub za pomocą bezpośredniego połączenia z podnośnikiem.



Specyfikacja podnośnika:

- Silnik unoszący: 24 V DC
- Wejście ładowarki: 100-240 V AC, 0.35 A
- Wyjście ładowarki: 29.4 V DC, 0.5 A
- Akumulatory: 24 V DC (2 x 12 VDC) 2.3 Ah
- Obudowa podnośnika: opóźniające palenie tworzywo ABS
- Pilot: pneumatyczny - wyparcie tłoka
- Zakres unoszenia: do 2005 mm
- Waga podnośnika: 4.8 kg
- Maksymalna ładowność: 200 kg
- Wewnętrzne bezpieczniki: 15 A
- Cykl pracy: 10% (1 min "WŁĄCZONY", 9 min "WYŁĄCZONY")
- Wydajność znamionowa: 15-20 podnoszeń ciężaru 200 kg, 10% cyklu pracy, każde podnoszenie na wysokość 600mm przy środkowym zakresie podnoszenia, od 1370mm długości taśmy do 760mm długości taśmy w stosunku do w pełni naładowanych akumulatorów

PODNOŚNIK CP200

Podnośnik CP200 to wyjątkowa pomoc przy podnoszeniu osób niepełnosprawnych wykorzystywana przez pracowników służby zdrowia ale również świetnie sprawdzająca się w warunkach domowych. Podnośnik umożliwia transfer osób z upośledzeniem ruchowym przy minimalnym obciążeniu lub ryzyku dla opiekuna, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo, godność i wygodę dla użytkownika.

Podnośnik CP200 powinien być używany w połączeniu z odpowiednimi pasami transportowymi oraz poruszać się po torze szyn i zwrotnic zamontowanych do sufitu lub obniżonych na odpowiednią wysokość i zamontowanych na specjalnych łapach nośnych, może też być używany z przenośnym systemem bramkowym Prism.

Cechy:

- Kompaktowa, lekka aluminiowa rama, całkowita waga 4,8 kg bez drążka transportowego.
- Transport w górę i w dół a także opuszczanie awaryjne zarówno na pilocie, jak i bezpośrednio na urządzeniu
- Włącznik zasilania z tyłu urządzenia
- Automatyczne wyłączenie po około 2 minutach nieużywania w celu oszczędzania baterii
- 20-25 podnoszeń na jednym ładowaniu
- Adapter ładowania
- Uchwyt teleskopowy do ściągania lub wieszania podnośnika w szynie
- Zintegrowany zaczep na pasek / wózek zatraskowy karabinek

Wskaźniki LED dla:

- Stan baterii i błąd
- Tryb uśpienia
- Awaryjne opuszczanie
- Ostrzeżenia o temperaturze
- Użytkownik przekracza udźwig
- Błąd taśmy zwalniającej
- Usterka ładowarki



Specyfikacja podnośnika:

- Ładowarka wydajność 30V 0,5 amps
- Akumulatory: 2 x 12 VDC) 3.3 Ah Nimh
- Obudowa podnośnika: opóźniające palenie tworzywo ABS
- Pilot elektryczny (3 przyciski)
- Zakres unoszenia: do 21005 mm
- Waga podnośnika: 4.8 kg
- Maksymalna ładowność: 200 kg
- Cykl pracy: 15% w pracy, 85% w spoczynku

Oferowany system nie zawiera pasa transportowego, który należy dobrać indywidualnie do potrzeb.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: CP200